

DD1012AM

12m/40ft, Dubbele Technologie Detector, 9 gordijnen, met antimaskeringsbeveiliging

Gepatenteerde “Range Gated Radar”-technologie

De bewegingsdetectoren van de DD1000-reeks zijn voorzien van de unieke “Range Gated Radar”-technologie van UTC Fire & Security. Hiermee kan de installateur een duidelijke grens van het radarbereik definiëren aangezien de radar gebruikt wordt om de afstand te meten tussen de detector en de bewegende objecten. De eindgebruiker zal hierdoor geen ongewenste alarmen meer ondervinden veroorzaakt door bewegingen van buiten het ingestelde detectiegebied. Iedere bewegingsdetector wordt geleverd met vier mogelijke radarbereiken die met dip-schakelaars kunnen ingesteld worden. Hierdoor kan het detectiepatroon aangepast worden aan de ruimte waarin de detector wordt geïnstalleerd. De radar werkt op een frequentie van 5.8GHz en zal hierdoor niet interfereren met WIFI-netwerken.

PIR-technologie met een gepatenteerde spiegeloptiek

Onze gepatenteerde spiegeloptiek met glijdende focusering (“gliding focus”) zorgt voor een uniforme gevoeligheid in het gehele detectiebereik en resulteert in een ononderbroken detectiegordijn vanaf de vloer tot de installatiehoogte. Binnen onze DD1012 –reeks maken we gebruik van een dubbel pyro-element dat 2 volumetrische gordijnen genereert voor elk van de 9 gordijnsets.

Detectietechnologieën die samenwerken

Deze dubbele technologie bewegingsdetectoren genereren een alarm afhankelijk van wat beide technologieën – Range Gated Radar en PIR – gezien hebben in hun respectievelijk detectiebereik. Maar onze dubbele technologie gaat verder dan de klassieke “EN-functie: het classificeert de signalen van elke technologie- Range Gated Radar en PIR – om het beste detectieresultaat te bekomen zonder gevoelig te zijn voor ongewenste storingsbronnen. Deze technologie creëert een uniforme gevoeligheid in alle richtingen.

Gemak en flexibiliteit van installatie

1. Tolereert hoekafwijkingen en is geschikt voor verschillende montagehoogtes.
2. Beperkt dektingsverlies wanneer objecten in het detectiebereik van de PIR geplaatst worden.
3. Eenvoudige instelling van het “Range Gated Radar”-bereik via dip-schakelaars om het detectiebereik aan uw behoeften aan te passen.
4. Verschillende ingebouwde eindelusweerstandswaarden beschikbaar, resulterend in een gemakkelijke bekabeling.
5. Plug-in connector.

Antimaskeringsbeveiliging (optisch en radar)

Het gebruik van Actief Infrarood en Radartechnologie resulteert in een superieure antimaskeringsbeveiliging die de bewegingsdetector beveiligt tegen sabotagepogingen niet alleen aan de buitenkant maar ook aan de binnenkant van de detectorbehuizing. Door de



Details

- Gepatenteerde “Range Gated Radar”-technologie waarmee het radarbereik nauwkeurig kan ingesteld worden.
- PIR- technologie met gepatenteerde spiegeloptiek
- Model voorzien van antimaskeringsbeveiliging d.m.v. Actief Infrarood en Radartechnologie. Beveiligt de detector tegen sabotagepogingen binnen en buiten de detectorbehuizing.
- Intelligente alarmverwerking gebaseerd op signaalclassificatie van de PIR- en radartechnologie.
- Automatische en permanente zelfdiagnose van alle technologieën
- Groene modus: via deze optie kan de radartechnologie uitgeschakeld worden wanneer het beveiligingssysteem niet ingeschakeld is (vb. tijdens de dag).
- Verschillende certificeringen: o.a. UL/ULc, EN graad 3, Incert

radarverificatie worden ongewenste maskeringsalarmen voorkomen die bv. veroorzaakt zouden kunnen worden door insecten. In de geavanceerde instelmodus blijft het maskeringsalarm behouden tot de effectieve oorzaak ervan wordt weggenomen (vb. spray, kleeftband,...). Zelfs een gedeeltelijke maskering – dus verder gaand dan de EN graad 3 norm – wordt gedetecteerd.

DD1012AM

12m/40ft, Dubbele Technologie Detector, 9 gordijnen, met antimaskeringsbeveiliging

Technische specificaties

General

Technology	Dual
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No
Pry-off tamper kit	ST400
Detector start-up time	60 s

Detection

Max. detection range	12 m
Detection range	12 m
Detection range selection	4, 6, 9, 12 m selectable via dip switches selection
Coverage (field of view)	78°
Undercrawl protection	Yes
No. of curtains	9
Microwave frequency (nom.)	5.8 GHz
Max. microwave output (at 1m)	0.003 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
Alarm memory	Yes
Alarm time	3 sec
Target speed range	0.2 to 3.0 m/s
Peak-to-peak ripple immunity	2V (at 12 VDC)

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired
----------------	-------

Inputs/outputs

Alarm relay characteristic	NC, 80 mA 30 VDC, Form A
Tamper relay characteristic	NC, 80 mA 30 VDC, Form A
Relay configuration	Multiple EOL values
Remote control lines	Day/Night, Walk test

Electrical

Power supply value	9 to 15 VDC (12V nominal)
Current consumption	20 mA 10 mA nominal

Physical


Physical dimensions	126 × 63 × 50 mm
Net weight	120 g
Colour	White
Mounting height	1.8 to 3 m

Environmental

Operating temperature	-10 to +55° C
Relative humidity	95% max.
Environment	Indoor
IP rating	IP30 / IK04

Standards & regulation

EN50131 grade	Grade 3
---------------	---------



As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 31 October 2019 - 9:15



United Technologies

Climate | Controls | Security