

IP BRIDGE PRO 3G-IN6-R6



De IP BRIDGE PRO 3G.IN6.R6 is een universele en **EN 54-21** gekeurde GSM kiezer. Deze kiezer stelt u eveneens in staat om een PSTN-lijn te emuleren komende van bv een inbraakcentrale mocht er geen PSTN-aansluiting aanwezig zijn. Meldingen kunnen zowel via IP als 3G verzonden worden en kunnen zowel als primair als secundaire kanaal (backup) ingesteld worden. Via C-ID is er een doormelding mogelijk naar een meldkamer. Eindgebruikers kunnen op de hoogte gebracht worden d.m.v. SMS of gepersonaliseerde vocale oproepen (VoIP) en e-mail.

Via de smartphone en een app kunt u eveneens connectie maken met deze kiezer, push berichten ontvangen en de relaisuitgangen bedienen.

Ingangen	6
Uitgangen	6
Meldingen	VoIP (SMS + vocaal), Push, e-mail, C-ID
PSTN emulator	ja
Spanning	12-24Vdc
Stroom (normaal)	200mA @ 12Vdc
Stroom (alarm)	400mA @ 12Vdc, 200mA @ 24Vdc
Mobile applicatie	ja (control center, Android + Apple)
Antenne	SMA met magneetvoet
Afmetingen	130 x 69 x 19mm
Programmatie	Webpagina

Optioneel:

SIM-kaarten met abonnement:

SIM-MOB-1.0	1MB
SIM-MOB-1.1	1MB, 5min vocaal, 120 sms
SIM-MOB-3.1	3 MB, 5min vocaal, 120 sms
SIM-MOB-3.2	3 MB, 250 sms
SIM-MOB-3.4	3 MB, 5min vocaal, 50 sms
SIM-MOB-10.1	10 MB, 5min vocaal, 120 sms